

Инструкция по монтажу Jetter (артикул MRS I, MRS II, VOC) с выносной колодкой.

1. Выключите зажигание и подождите 3 минуты.
2. Демонтируйте педаль акселератора согласно инструкции по ремонту и обслуживанию конкретного типа автомобиля.
3. Демонтируйте колодку жгута проводов с педали акселератора, предварительно переместив серый фиксатор колодки жгута в направлении от педали в сторону жгута (рис. 1).
4. Смонтируйте колодку жгута проводов на Jetter (внешний вид показан на рис.2). Переместите серый фиксатор до защёлкивания (рис.3).
5. Смонтируйте колодку, входящую в конструкцию Jetter, на педаль акселератора аналогично пункту 4.
6. Смонтируйте педаль акселератора на автомобиль согласно инструкции по ремонту и обслуживанию конкретного типа автомобиля.
7. Jetter без брелока управления активируется при включении зажигания (режим «спорт»). Jetter с брелоком управления имеет три режима: «эконом» (светодиод на брелоке не горит), «динамик» (светодиод на брелоке мигает) и «спорт» (светодиод на брелоке горит). Режимы (эконом - динамик - спорт) переключаются последовательно нажатиями на кнопку брелока при включенном зажигании. Jetter с брелоком управления в момент поставки может оказаться в любом из трех режимов.
8. Включите зажигание, не нажимайте на педаль акселератора и не выполняйте пуск двигателя. Руководствуясь сигналами светодиода на брелоке, установите режим «эконом» нажатиями на кнопку брелока. Выждите минуту и плавно нажмите педаль акселератора до упора. Отпустите педаль и выключите зажигание.
9. Выполните пуск двигателя. При правильном монтаже контрольная лампа «Check Engine» не загорится. В случае загорания лампы произведите повторный монтаж или проверьте наличие контактов в разъёмах между педалью акселератора и жгута проводов автомобиля. Если после повторного монтажа загорелась лампа «Check Engine», то Jetter не подходит к данному автомобилю. Снимите его и свяжитесь с нами для получения консультаций.
10. При работающем двигателе нажмите на педаль акселератора (на 10...50%) и проверьте реакцию двигателя на нажатие. В случае установки Jetter с брелоком управления, проверьте реакцию двигателя сначала на режиме «эконом», затем на режимах «динамик» и «спорт»
11. Для установки брелока управления проложите кабель, исключая провисания и не допуская контактов с движущимися деталями педалей. Поместите брелок на двустороннем скотче (нанесен на обратной стороне брелока) в удобном для водителя месте.
12. Выполните тестовую поездку.




Рис. 1. Фиксатор открыт.



Рис. 2. Внешний вид **JETTER** с выносной колодкой.




Рис. 3. Фиксатор закрыт.